



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»,

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

№ п/п/	Наименование работ (перечислить все виды работ)	Ведомость материалов
1. Фундамент		
1.1	Основание плиточного фундамента «Подушка»	Песок
1.2	Утепление фундамента	Пенополистирол 50мм.
1.3	Ростверк и плита (монолит)	Арматура 12мм
1.4	Фундаментная плита (монолит)	Бетон класса В25, марка М350.
2. Стены		
2.1	Устройство гидроизоляции по верху фундамента под первый ряд газоблоков	«Технониколь»
2.2.	Армирование стен для связки облицовочного кирпича через ряд	Базальтовая сетка
2.3	Внешние стены	Газобетонные блоки YTONG ISTKULIT 400*250*625мм плотность D500
2.4	Внутренние несущие конструкции	Газобетонные блоки YTONG ISTKULIT 250*250*625мм плотность D500
2.5	Внутренние перегородки	Газобетонные блоки YTONG ISTKULIT 150*250*625мм плотность D500
2.6	Устройство оконных и дверных перемычек	ЖБИ
2.7	Межэтажное перекрытие (монолит)	Бетон класса В25, марка М350.
3. Стропильная система		
3.1	Стропила	Строганная доска 45мм*190мм
3.2	Контробрешетка	Брус 40мм х 40мм
3.3	Обрешетка	доска 20 х 150/ 25 х 100

3.4	Затяжка (схватка) стропил	Шпилька, оцинкованная М12 (сталь)
4. Кровля		
4.1	Устройство кровли	Металлочерепица или Кликфальц 0,5 мм. Полный комплект со всеми доборными элементами.
4.2	Свесы крыши	Пластиковые софиты
4.3	Гидроизоляция	«Изоспан» АМ
4.4	Утепление	Минеральная вата 200 мм
4.5	Пароизоляция	«Изоспан В» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем DELTA
4.6	Отливы	Металлические (согласно утвержденному проекту).
5. Фасад		
5.1	Облицовочный кирпич	Согласно утвержденному проекту, RAL по выбору заказчика
5.2	Имитация бруса	Карельский профиль ГОСТ А.Б. 21x140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester)
5.3	Фасадная штукатурка	RAL по выбору заказчика
6. Оконные конструкции. Устройство подоконников.		
6.1	Окна	ПВХ двухкамерные, RENAU 70мм Цвет внешний: белый Цвет внутренний: белый Оконная ручка внутри: белая пластик. Тип петель: 2 шт. Кол-во: согласно утвержденному проекту.
6.2	Подоконники	Пластик. Цвет: белый.
7. Двери		
7.1	Входная металлическая	Левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
8. Терраса (если предусмотрено проектом)		
8.1	Террасная доска	Пластиковая «Terradeck», цвет: Антрацит / Венге
8.2	Входные ступени	Пластиковая «Terradeck», цвет: Антрацит / Венге
8.3	Водосточная система	ПВХ
8.4	Снегозадержатели	Металлические трубчатые
8.5	Отделка цоколя	Облицовочный кирпич

9. Отмостка		
9.1	Основание «Подушка»	Песок
9.2	Утепление отмостки	Пенополистирол 50мм.
9.3	Армированная сетка	Арматура 10мм
9.4	Монолит	Бетон класса В25, марка М350.
ОПЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ **оплачиваются дополнительно		
1.	Для домов, строящихся из газобетона D400 и D500, в северных регионах требуется утепление наружных стен. Для домов, строящихся в Москве и Московской области утепление не требуется	
2.	Внутренняя отделка по проекту заказчика	
3.	Лестница межэтажная в комплектацию не входит (для 2-х этажных домов)	

1. Основание для проектирования: Договор подряда
2. Вид строительства: Новое, капитальное:
3. Общие сведения об участке:
4. Стоимость базовая:

Подписи сторон:

Подрядчик: _____ / _____

Заказчик: _____ / _____